



PRODUKTDATENBLATT

BSB-PU SOLUM

Polyurethan (PU) Fliessbelag

BSB-PU SOLUM

Der zäharte Polyurethan Giessbelag ist chemikalienbeständig, pflegereich und rutschfest und hat eine Stärke von 1 – 4 mm. Polyurethanbeläge ergeben eine elastische Oberfläche. Dieser Belag kann Aussen und Innen und sogar auf Treppen eingesetzt werden. Im Aussenbereich wird der Boden rutschsicher ausgestattet. Im Innenbereich wird er oft glatt oder matt versiegelt.

Einsatzort

Die Einsatzmöglichkeiten sind beinahe grenzenlos:

- Alters- und Pflegeheime
- Spitäler
- Schulhäuser, Bibliothek, Hörsaal
- Büro, Ausstellungsraum, Garage, Gewerbe
- Café, Kantine, Restaurants, Kaserne
- Nasszellen (auch WC, Bad), Hallenbäder
- Wohnraum
- Lift
- Museen
- etc.

Unsere Bodenbeschichtungen sind schmutz-, öl- und wasserabweisend. Sie sind verschleissfest und pflegeleicht. Ausserdem ist die Beschichtung ideal für Allergiker, da er sporen-, bakterien- und milbenfrei ist. Die Verlegung erfolgt meist naht- und fugenlos (ohne Schmutzfallen). Die Beschichtung kann rutschhemmend und rutschsicher eingestellt werden. Die hochwertigen Harze machen Ihren Boden licht- und kratzfest und kann in allen Farben und Mustern gestaltet werden. Je nach Erfordernis erhöhen wir mit speziellen Versiegelungen den Glanzgrad, die Abriebfestigkeit und die Lichtbeständigkeit.